

令和8年度 みらいエコ住宅2026事業対応 リフォーム用 登録型番一覧表

マグ・イソバール株式会社
2026年6月26日

弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	熱抵抗 (m ² ・K/W)	1梱包あたり 体積 (m ³)	
ポリカット (R2.2)	HW1010A435	ポリカットR2.2	1MAG10KHGHW100	B	100	435	1,370	27	2.2	1.609	
	HW1010L390				100	390	2,740	14	2.2	1.496	
	HW1010L435				100	435	2,740	14	2.2	1.668	
	HW1010L475				100	475	2,740	12	2.2	1.561	
	HW1010J390				100	390	2,880	13	2.2	1.460	
	HW1010J435				100	435	2,880	13	2.2	1.628	
イソバール・ スタンダード	IS38075J390	イソバール・ スタンダード 16KHG	1MAG16KHGIS3875	C	75	390	2,880	13	2.0	1.095	
	IS38075J435		1MAG16KHGIS3889		75	435	2,880	13	2.0	1.221	
	IS38089M420		1MAG16KHGIS3890		89	420	2,350	11	2.3	0.966	
	IS38090L390				90	390	2,740	11	2.4	1.057	
	IS38090L435				90	435	2,740	11	2.4	1.179	
	IS38090J390				90	390	2,880	11	2.4	1.111	
	IS38090J435				90	435	2,880	11	2.4	1.240	
	IS38090J475				90	475	2,880	10	2.4	1.231	
	IS38105L390		1MAG16KHGIS38105		105	390	2,740	9	2.8	1.009	
	IS38105L435				105	435	2,740	9	2.8	1.126	
	IS38105J390				105	390	2,880	9	2.8	1.061	
	IS38105J435				105	435	2,880	9	2.8	1.183	
	IS38105J475	105		475	2,880	8	2.8	1.149			
	IS38155A435	1MAG16KHGIS38155		155	435	1,370	11	4.1	1.016		
	IS35105L390	イソバール・ スタンダード 24KHG	1MAG24KHGIS35105	C	105	390	2,740	6	3.0	0.673	
	IS35105L435				105	435	2,740	6	3.0	0.750	
	IS35105J390				105	390	2,880	6	3.0	0.707	
	IS35105J435				105	435	2,880	6	3.0	0.789	
IS35155A435	1MAG24KHGIS35155				155	435	1,370	8	4.4	0.738	
イソバール・ コンフォート	IC38050L265	イソバール・ コンフォート 16KHG	1MAG16KHGIC3850	C	50	265	2,740	18	1.3	0.653	
	IC38050A10L		1MAG16KHGIC3889		50	410	2,740	14	1.3	0.786	
	IC38089M420				89	420	2,350	8	2.3	0.702	
	IC38089N420				89	420	2,650	8	2.3	0.792	
	IC38090L390		1MAG16KHGIC3890		90	390	2,740	8	2.4	0.769	
	IC38090L425		1MAG16KHGIC38105		90	425	2,740	8	2.4	0.838	
	IC38105A805				105	805	1,370	6	2.8	0.694	
	IC38105L265				105	265	2,740	10	2.8	0.762	
	IC38105L390				105	390	2,740	8	2.8	0.897	
	IC38105L425				105	425	2,740	8	2.8	0.978	
	IC38120L380				1MAG16KHGIC38120	120	380	2,740	7	3.2	0.874
	IC38120L425				120	425	2,740	7	3.2	0.978	
	IC38140M420	1MAG16KHGIC38140		140	420	2,350	7	3.7	0.967		
	IC38155A425	1MAG16KHGIC38155	155	425	1,370	10	4.1	0.902			
	ICR38050	1MAG16KHGIC3850	50	910	22,000	1	1.3	1.001			
	ICR38105	1MAG16KHGIC38105	105	910	11,000	1	2.8	1.051			
	IC35089M420	1MAG24KHGIC3589	89	420	2,350	8	2.5	0.702			
	IC35105L390	イソバール・ コンフォート 24KHG	1MAG24KHGIC35105	C	105	390	2,740	6	3.0	0.673	
	IC35105L425				105	425	2,740	6	3.0	0.733	
	IC35120L380				1MAG24KHGIC35120	120	380	2,740	5	3.4	0.624
IC35120L425	120				425	2,740	5	3.4	0.698		
IC35140M420	1MAG24KHGIC35140				140	420	2,350	5	4.0	0.690	
IM1610L390	イソバール・ M J 16KHG				1MAG16KHGIM16100	C	100	390	2,740	9	2.6
IM1610L435		100	435	2,740			9	2.6	1.072		
IM1610J475	イソバール・ M J 24KHG	1MAG16KHGIM24100	C	100	475	2,880	8	2.6	1.094		
IM2410A390				100	390	1,370	12	2.9	0.641		
IM2410A435				100	435	1,370	12	2.9	0.715		
IM2450A435				1MAG16KHGIM2450	50	435	1,370	24	1.4	0.715	

令和8年度 みらいエコ住宅2026事業対応 リフォーム用 登録型番一覧表

マグ・イソパール株式会社
2026年6月26日

弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	熱抵抗 (m ² ・K/W)	1梱包あたり 体積 (m ³)
付加断ボード	FDB35045	付加断ボード	1MAG32KHGFDB45	C	45	410	1,820	10	1.3	0.335
	FDB35060		1MAG32KHGFDB60		60	410	1,820	8	1.7	0.358
MJ マット	HV2450AMJ	MJマット24K	1MAG24KMJ50	C	50	435	1,370	27	1.3	0.804
	HV2410AMJ		1MAG24KMJ100		100	435	1,370	13	2.6	0.774
マグロール	RR10100	マグロール 10K	1MAG10KRR100	A-2	100	910	11,000	1	2.0	1.001
	RR16100	マグロール 16K	1MAG16KRR100	B	100	910	11,000	1	2.2	1.001
	RR2450	マグロール 24K	1MAG24KRR50	C	50	910	16,000	1	1.3	0.728
	RR2450303				50	303	16,000	3	1.3	0.727
	RR2450455				50	455	16,000	2	1.3	0.728
	RR24100				100	910	11,000	1	2.6	1.001
	RR3250	マグロール 32K	1MAG32KRR50	C	50	910	11,000	1	1.4	0.500
	RR3250303				50	303	11,000	3	1.4	0.499
	RR3250455				50	455	11,000	2	1.4	0.500
	床トップ	UB42H263	床トップ	1MAG32KUB42	C	42	263	1,820	18	1.2
UB60H263		1MAG32KUB60		60		263	1,820	12	1.7	0.344
UK80H263910		1MAG24KUK80		80		263	910	24	2.2	0.459
UK80H415910		80		415		910	16	2.2	0.483	
床トップ121	UB121H820S	床トップ121	1MAG32KUB121	C	121	820	820	4	3.4	0.325
	UK121H820S		1MAG24KUK121		121	820	820	4	3.4	0.325
床トップ 剛床	UB42H805	床トップ剛床	1MAG32KUBG42	C	42	805	1,820	6	1.2	0.369
	UB42H820				42	820	1,820	6	1.2	0.376
	UB60H805		1MAG32KUBG60		60	805	1,820	4	1.7	0.351
	UK80H4P805		1MAG24KUKG80		80	805	1,820	4	2.2	0.468
	UK80H4P820				80	820	1,820	4	2.2	0.477
	UK80H4P910				80	910	2,000	4	2.2	0.582
	UK80H805S				80	805	805	6	2.2	0.311
	UK80H820S		80		820	820	6	2.2	0.322	
床リノベ	YR050P260	床リノベ (マットタイプ)	1MAG16KHGYRP50	C	50	260	1,820	12	1.3	0.283
	YR050P415		50		415	1,820	8	1.3	0.302	
	YR100P820	1MAG16KHGYRP100	100	820	910	8	2.6	0.596		
	YR060B805	床リノベ (ボードタイプ)	1MAG32KYRB60	C	60	805	910	8	1.7	0.351
マグブロー	LY15	マグブローLY15	1MAGLY15	A-1	-	-	-	-	-	
マグブローW	LW18H	マグブローW	1MAGLW18H	A-1	-	-	-	-	-	
マグブローライト	LW10H	マグブローライト1	1MAGLW10H10	A-1	-	-	-	-	-	
マグブローライト	LW10H	マグブローライト2	1MAGLW10H22	C	-	-	-	-	-	

※ 断熱材の区分 (熱伝導率による設定) [A-1 : 0.052~0.051、A-2 : 0.050~0.046、B : 0.045~0.41 C : 0.040~0.035]

上記以外の商品につきましても対象商品になる場合があります。製品型番等につきましてはコールセンターへお問い合わせ下さい。

マグ・イソパール コールセンター 0120-941-390

令和8年度 みらいエコ住宅2026事業対応 リフォーム用 登録型番一覧表

マグ・イソバール株式会社
2026年6月26日

弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	熱抵抗 (m ² ・K/W)	1梱包あたり 体積 (m ³)
イソバール・ コンフォート	IC33089B420	イソバール・ コンフォート28KHG	2MAG28KHGIC33089	D	89	420	1,330	10	2.7	0.497
	IC33120A380		2MAG28KHGIC33120		120	380	1,370	9	3.6	0.562
	IC33120A425				120	425	1,370	9	3.6	0.628
	IC32105A390	イソバール・ コンフォート36KHG	2MAG36KHGIC32105	D	105	390	1,370	7	3.3	0.392
	IC32105A425				105	425	1,370	7	3.3	0.427

※ 断熱材の区分 (熱伝導率による設定) [D : 0.034~0.029 F : 0.022以下]

上記以外の商品につきましても対象商品になる場合があります。製品型番等につきましてはコールセンターへお問い合わせ下さい。
マグ・イソバール コールセンター 0120-941-390