

年 月 日

御中



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：イゾベル・コンフォート IC38120L425）は、下記の品質であることを証明します。

### 記

●断熱材種類：グラスウール断熱材 高性能品（HG16-38）、JIS A 9521 区分 GWHG16-38に該当

| 項 目                 | 単 位                        | 規 格                          |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 密 度                 | kg / m <sup>3</sup>        | 1 6 ± 2                      |
| 厚 さ                 | mm                         | 1 2 0 - 0                    |
| 幅                   | mm                         | 4 2 5 + 2 0<br>- 0           |
| 長 さ                 | mm                         | 2, 7 4 0 - 0                 |
| 熱伝導率<br>(平均温度23±1℃) | W / (m · K)                | 0. 0 3 8 以下                  |
| 熱抵抗                 | m <sup>2</sup> · K / W     | 3. 2 以上                      |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性    | μ g / (m <sup>2</sup> · h) | ホルムアルデヒド放散速度が5 以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の製品はJIS A9521 建築用断熱材の規格に適合しています。

JISによる表示は、「GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R3.2 120×425×2740 L NN」となります。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-4596(2)の認定を受けています。

以 上

