

年 月 日

御中

マグ・イズベール株式会社



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：イズベール・スタンダード IS38090L390）は、下記の品質であることを証明します。

### 記

●断熱材種類：グラスウール断熱材 高性能品（HG16-38）、JIS A 9521 区分 GWHG16-38に該当

| 項目                   | 単位                        | 規格                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 密度                   | kg / m <sup>3</sup>       | 16 ± 2                       |
| 厚さ                   | mm                        | 90 - 0                       |
| 幅                    | mm                        | 390 +20<br>- 0               |
| 長さ                   | mm                        | 2,740 - 0                    |
| 熱伝導率<br>(平均温度 23±1℃) | W / (m · K)               | 0.038 以下                     |
| 熱抵抗                  | m <sup>2</sup> · K / W    | 2.4 以上                       |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性     | μg / (m <sup>2</sup> · h) | ホルムアルデヒド放散速度が5 以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の製品はJIS A9521 建築用断熱材の規格に適合しています。

JISによる表示は、「GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.4 90×390×2740 L VC」となります。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-4596(1)の認定を受けています。

以上

