

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグパイプカバー ALGC貼り（アルミガラスクロス貼り））は、下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温筒

| 項目 | 単位 | 規格 |
|------------------------|---------------------------|---|
| 密度 | kg / m ³ | 45～90 |
| 長さ | mm | 1,000 + 5 - 3 |
| 内径 | mm | 15A- 25A 各内径の +2 -1 |
| | | 32A- 80A +3 -1 |
| | | 100A-300A +4 -1 |
| 厚さ | mm | 各厚さの + 3 - 2 |
| 熱伝導率 (平均温度70+5, 0℃) | W / (m · K) | 0.043 以下 |
| 熱間収縮温度 | ℃ | 350 以上 |
| 直角度 | — | 外径の2%を四捨五入によって整数に丸めた値又は5mmいずれか大きい方を超えてはならない |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μg / (m ² · h) | 放散速度が5以下 (F☆☆☆☆) |

上記の規格はJIS A9504 人造鉱物繊維保温材の規格に適合しています。
国土交通大臣認定不燃材料、NM-0748の認定を受けています。

以上

