

年 月 日

御中



マグ・イズベール株式会社

## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグロール RR16100）は、  
下記の品質であることを証明します。

### 記

●種類：グラスウール吸音材 16K

| 項目                  | 単位                        | 規格                  |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 密度                  | kg / m <sup>3</sup>       | 16 ± 2              |
| 厚さ                  | mm                        | 100 - 0             |
| 幅                   | mm                        | 910 +20<br>- 0      |
| 長さ                  | mm                        | 11,000 - 0          |
| 熱伝導率<br>(平均温度23±1℃) | W / (m · K)               | 0.045 以下            |
| 熱抵抗                 | m <sup>2</sup> · K / W    | 2.2 以上              |
| 吸音性能                | -                         | 0.9M*               |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性    | μg / (m <sup>2</sup> · h) | 放散速度が5以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の規格は、JIS A 6301吸音材料、及び JIS A 9521 建築用断熱材の規格に  
適合しています。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-3847の認定を受けています。

\*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以上

