

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグロール RR3250）は、  
下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温板 3 2 K 及びグラスウール吸音材 3 2 K

項目	単位	規格
密度	kg / m <sup>3</sup>	28 ~ 36
厚さ	mm	50 - 0
幅	mm	910 +10 - 0
長さ	mm	11,000 - 0
熱伝導率 (平均温度70+5, 0°C)	W / (m · K)	0.046 以下
熱伝導率 (平均温度23±1°C)	W / (m · K)	0.036 以下
熱抵抗	m <sup>2</sup> · K / W	1.4 以上
熱間収縮温度	°C	300 以上
吸音性能	—	0.9M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格は、JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材、及び JIS A 6301 吸音材料、  
JIS A 9521 建築用断熱材に適合する品質です。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-3847の認定を受けています。

\*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以 上

