



発効日：2025年10月18日

Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書

マグ・イゾベール株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり  
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

## 記

認 証 番 号：TC0307202

認証取得者の氏名及び名称：マグ・イゾベール株式会社

住 所：東京都千代田区麹町三丁目7番地

鋳工業品の名称：人造鋳物繊維保温材,建築用断熱材,吸音材料

認証に係るJIS番号：JIS A 9504, JIS A 9521, JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材,グラスウール断熱材,グラスウール吸音材

工場及び事業所の名称：マグ・イゾベール株式会社 明野工場及び土浦工場 製造課

所 在 地：[明野工場] 茨城県筑西市向上野100番地

[土浦工場 製造課] 茨城県かすみがうら市上稲吉2046番地1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については  
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年10月18日

有 効 期 限：2028年10月17日



一般財団法人 建材試験センター

Japan Testing Center for Construction Materials

東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards  
日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TC0307202)

認証の範囲(種類又は等級) :

| 区分                         | 種類                  |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| JIS A 9504<br>グラスウール保温材    | 保温板                 | 24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K  |
|                            | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆  |
|                            | 波形保温板               | —  |
|                            | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆  |
|                            | 保温帯                 | B  |
|                            | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆  |
| JIS A 9521<br>グラスウール断熱材    | 包装による区分             | L, H   |
|                            | 外被材による区分            | VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN   |
|                            | 製品記号                | GW10-50, GW10-48, GW16-45, GW20-42,<br>GW24-38, GW32-36,<br>GWHG10-43, GWHG10-45, GWHG14-38,<br>GWHG16-38,<br>GWHG20-36, GWHG24-36, GWHG24-35,<br>GWHG24-34, GWHG28-34, GWHG28-33,<br>GWHG32-35, GWHG36-32 |
|                            | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆  |
| JIS A 6301<br>グラスウール吸音材    | グラスウール吸音フェルト        | 16K, 20K, 24K, 32K   |
|                            | グラスウール吸音ボード         | 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K   |
| 備考:GWHG36-32 2022年12月12日追加 |                     |  |



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TC0307202)

## 認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307202」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

## 付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

### 適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製品の呼び方
- ・製造年月又は略号
- ・その他、必要な事項
- ・包装には、1 包装内の保温材の数量 (JIS A 9504 に適用)
- ・ホルムアルデヒド放散特性の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱伝導率又は熱伝導率の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱抵抗又は熱抵抗の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・呼び寸法(厚さ、幅、長さ の順) (JIS A 9521 に適用)
- ・取扱い上の注意事項 (JIS A 9521 に適用)

## 表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 包装ごとにラベル表示、又は包装材表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター  
上級経営管理者

丸山 慶一郎





発効日：2025年10月18日

Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書

マグ・イゾベール株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり  
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

## 記

認 証 番 号：TC0307203

認証取得者の氏名及び名称：マグ・イゾベール株式会社  
住 所：東京都千代田区麹町三丁目7番地

鋳工業品の名称：人造鋳物繊維保温材,建築用断熱材,  
吹込み用繊維質断熱材,吸音材料

認証に係るJIS番号：JIS A 9504, JIS A 9521, JIS A 9523, JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材,グラスウール断熱材,  
吹込み用グラスウール断熱材,グラスウール吸音材

工場及び事業所の名称：マグ・イゾベール株式会社 土浦工場及び明野工場 品質課  
所 在 地：[土浦工場] 茨城県かすみがうら市上稲吉 2046 番地 1  
[明野工場 品質課] 茨城県筑西市向上野 100 番地

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については  
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年10月18日  
有 効 期 限：2028年10月17日



一般財団法人 建材試験センター  
Japan Testing Center for Construction Materials  
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards  
日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TC0307203)

認証の範囲(種類又は等級) :

| 区分  | 種類                  |   |
|---|---------------------|---|
| JIS A 9504<br>グラスウール保温材                   | 保温板                 | 24K, 32K, 40K   |
|   | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆   |
|   | 保温筒                 | —   |
|   | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆   |
| JIS A 9521<br>グラスウール断熱材                   | 包装による区分             | L, H  |
|   | 外被材による区分            | VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN  |
|   | 製品記号                | GW10-50, GW10-48, GW16-45, GW20-42,<br>GW24-38, GW32-36,<br>GWHG10-45, GWHG14-38, GWHG16-38,<br>GWHG20-36, GWHG20-35, GWHG24-36,<br>GWHG24-35, GWHG24-34, GWHG28-33 |
|   | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆   |
| JIS A 9523<br>吹込み用<br>グラスウール断熱材           | 製品記号                | LFGW1852  |
|   | ホルムアルデヒド<br>放散特性の記号 | F☆☆☆☆   |
| JIS A 6301<br>グラスウール吸音材                   | グラスウール吸音フェルト        | 10K, 16K, 20K, 24K, 32K   |
| 備考: JIS A 9523 吹込み用グラスウール断熱材 2023年5月15日追加 |                     |   |



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards  
日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TC0307203)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし、直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307203」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製品の呼び方
- ・製造年月又は略号
- ・その他、必要な事項
- ・包装には、1 包装内の保温材の数量 (JIS A 9504 に適用)
- ・ホルムアルデヒド放散特性の記号 (JIS A 9521、JIS A 9523 に適用)
- ・熱伝導率又は熱伝導率の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱抵抗又は熱抵抗の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・呼び寸法(厚さ、幅、長さ の順) (JIS A 9521 に適用)
- ・取扱い上の注意事項 (JIS A 9521 に適用)
- ・種類及び密度の下限值、又は製品記号 (JIS A 9523に適用)
- ・施工部位 (JIS A 9523に適用)
- ・熱伝導率の呼び方を示す記号、又は密度の下限值における熱伝導率 (JIS A 9523に適用)
- ・正味こん包質量(kg) (JIS A 9523に適用)

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 包装ごとにラベル表示、又は包装材表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター  
上級経営管理者

丸山 慶一郎

