



発効日：2025年10月18日

Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

マグ・イゾベール株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0307202

認証取得者の氏名及び名称：マグ・イゾベール株式会社
住 所：東京都千代田区麹町三丁目7番地

鉱工業品の名称：人造鉱物繊維保温材,建築用断熱材,吸音材料

認証に係るJIS番号：JIS A 9504, JIS A 9521, JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材,グラスウール断熱材,グラスウール吸音材

工場及び事業所の名称：マグ・イゾベール株式会社 明野工場及び土浦工場 製造課
所 在 地：[明野工場] 茨城県筑西市向上野100番地
[土浦工場 製造課] 茨城県かすみがうら市上稲吉2046番地1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年10月18日
有 効 期 限：2028年10月17日



一般財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards
日本産業規格適合性認証書附属書

(1/2)

(認証番号:TC0307202)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9504 グラスウール保温材	保温板	24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
	波形保温板	—
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
	保温帯	B
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
JIS A 9521 グラスウール断熱材	包装による区分	L, H
	外被材による区分	VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN
	製品記号	GW10-50, GW10-48, GW16-45, GW20-42, GW24-38, GW32-36, GWHG10-43, GWHG10-45, GWHG14-38, GWHG16-38, GWHG20-36, GWHG24-36, GWHG24-35, GWHG24-34, GWHG28-34, GWHG28-33, GWHG32-35, GWHG36-32
	ホルムアルデヒド 放散特性の記号	F☆☆☆☆
JIS A 6301 グラスウール吸音材	グラスウール吸音フェルト	16K, 20K, 24K, 32K
	グラスウール吸音ボード	32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K
備考:GWHG36-32 2022年12月12日追加		



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(2/2)

(認証番号:TC0307202)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307202」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鉱工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製品の呼び方
- ・製造年月又は略号
- ・その他、必要な事項
- ・包装には、1 包装内の保温材の数量 (JIS A 9504 に適用)
- ・ホルムアルデヒド放散特性の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱伝導率又は熱伝導率の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・熱抵抗又は熱抵抗の記号 (JIS A 9521 に適用)
- ・呼び寸法(厚さ、幅、長さ の順) (JIS A 9521 に適用)
- ・取扱い上の注意事項 (JIS A 9521 に適用)

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 包装ごとにラベル表示、又は包装材表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

