



等級6以上の  
高断熱住宅対応

# ISOVER Comfort

イゾベル・コンフォート

品番：IC32053A390、IC32053A425



- 1 グラスウール業界最高クラス  
熱伝導率 $0.032W/(m\cdot K)$ を実現
- 2 寒冷地H28年省エネ基準  
(仕様基準)外壁105mm  
対応
- 3 植物由来の結合剤使用  
ノンホルムアルデヒド  
対応



詳しい施工方法は

イゾベル・コンフォート

検索



## 商品仕様

商品記号	密度	熱伝導率	熱抵抗	寸法(mm)			入数	相当坪数	設計価格 (円/坪)
	(Kg/m <sup>3</sup> )	[W/(m·K)]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	厚さ	幅	長さ			
IC32053A390	36	0.032	1.7	53	390	1,370	14	2.6	12,300
IC32053A425	36	0.032	1.7	53	425	1,370	14	2.6	12,300

● JIS A 9521 建築用断熱材 (F☆☆☆☆) 対応

## 推奨仕様〈木造軸組構法 5-7地域〉温暖地モデルプラン

	等級6 (UA基準値: 0.46)	等級6.5* (UA基準値: 0.40)	等級7 (UA基準値: 0.26)
天井	<b>new</b> HG24-35 155mm イゾバール・スタンダード	<b>new</b> HG24-35 155mm イゾバール・スタンダード	<b>new</b> HG24-35 155mm イゾバール・スタンダード ×2層
外壁	<b>new</b> HG36-32 53mm イゾバール・コンフォート ×2層	<b>new</b> HG36-32 53mm イゾバール・コンフォート ×2層	<b>new</b> HG36-32 53mm イゾバール・コンフォート ×2層
床		HG32-35 付加断熱ボード 45mm	<b>new</b> HG36-32 53mm イゾバール・コンフォート ×2層 ×2
	32-36 床トップ剛床 80mm	32-36 床トップ剛床 80mm	32-36 床トップ 42mm 32-36 床トップ剛床 80mm
土間床	イゾバール EPSボードAT 60mm	イゾバール EPSボードAT 60mm	イゾバール EPSボードAT 60mm
	イゾバール EPSボードAT 60mm	イゾバール EPSボードAT 60mm	イゾバール EPSボードAT 60mm
開口部	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.40	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.40	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.00
	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.60	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.60	部位U値 (W/m <sup>2</sup> ·K) 1.30
UA値 計算値	<b>0.46</b>	<b>0.40</b>	<b>0.26</b>

※断熱等性能等級6と等級7の中間レベルのUA値(4-7地域でのUA値基準は0.40)を基準値としたマグ・イゾバール独自の推奨断熱基準

### 寒冷地H28省エネ基準(2025年義務化基準) 外壁105mmに対応

H28年省エネ基準 1.2地域 「外壁」の仕様基準(熱抵抗の基準値3.3[m<sup>2</sup>·K/W])を105mm厚に2層充填でクリア。

### H28年省エネ基準(仕様基準) 1,2地域

	屋根	天井	壁	床		土間床・基礎	
				外気に接する	その他	外気に接する	その他
熱抵抗値	6.6	5.7	3.3	5.2	3.3	3.5	1.2

## マグ・イゾバール 株式会社

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 サンゴバンビル  
TEL.03-3288-6636 FAX.03-3288-7962

北海道支店	東北支店	関東支店	中部支店
関西支店	中国営業所	九州支店	

商品に関するお問合せ

マグ・イゾバール  
コールセンター



**0120-941-390** FAX.0120-941-391  
フリーコール受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 ※平日のみ

<https://www.isover.co.jp>

**MAG**  
**isover**  
SAINT-GOBAIN