

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：MJ マット HV2410AMJ）は、  
下記の品質であることを証明します。

### 記

●断熱材種類：グラスウール断熱材 通常品（24-38）、JIS A 9521 製品記号 GW24-38に該当

| 項 目                 | 単 位                      | 規 格                         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 密 度                 | kg / m <sup>3</sup>      | 24 ± 2                      |
| 厚 さ                 | mm                       | 100 - 0                     |
| 幅                   | mm                       | 435 +20<br>- 0              |
| 長 さ                 | mm                       | 1,370 - 0                   |
| 熱伝導率<br>(平均温度23±1℃) | W / (m・K)                | 0.038 以下                    |
| 熱抵抗                 | m <sup>2</sup> ・K / W    | 2.6 以上                      |
| 吸音性能                | —                        | 0.9M*                       |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性    | μg / (m <sup>2</sup> ・h) | ホルムアルデヒド放散速度が5以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の製品はJIS A 9521 建築用断熱材及びJIS A 6301吸音材料の規格に適合しています。

JISによる表示は、「GW24-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.6 100×435×1370 L VC」

となります。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-4338の認定を受けています。

\*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以 上

