

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグロール RR2450）は、下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温板 2 4 K及びグラスウール吸音材 2 4 K

項目	単 位	規 格
密 度	kg / m ³	2 2 ~ 2 6
厚 さ	mm	5 0 - 0
幅	mm	9 1 0 + 1 0 - 0
長 さ	mm	1 6, 0 0 0 - 0
平均温度70℃における 熱伝導率	W / (m · K)	0. 0 4 9 以下
熱伝導率 (平均温度23±1℃)	W / (m · K)	0. 0 3 8 以下
熱 抵 抗	m ² · K / W	1. 3 以上
熱間収縮温度	℃	2 5 0 以上
吸音性能	-	0. 9M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m ² · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格は、JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材、及び JIS A 6301 吸音材料、JIS A 9521 建築用断熱材に適合する品質です。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-3847の認定を受けています。

*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以 上

MAG isover
SAINT-GOBAIN

〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地サンゴバンビル
TEL: 03-3288-6636 <http://www.isover.co.jp/>