

天井断熱の 新しい選択肢

高性能
薄手設計

軽量
負担軽減

MAG BLOW X

New



GX志向型住宅に最適な
吹込み用グラスウール断熱材[天井用]

マグブローX(エックス)
MAG BLOW X

商品仕様

商品番号	施工部位	製品記号	密度 [kg/m ³]	密度の下限値における熱伝導率		入数
				[W/(m・K)]	記号	
LW14H	天井	LFGW1448	14以上	0.048以下	λ48	11kg

\新しいマグブローは 3つの**X**を備えて誕生/

GX志向型住宅

当社従来製品マグブロー“W”に次ぐ**X**

eXtend(上位)モデル

- 弊社指定工事店による責任施工が必須となりますので、一般販売はお受けいたしかねます。
- 防湿層を室内側に隙間なく施工してください。防湿層には、住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A6930 に定めるものをいう)、又はこれと同等以上の防湿性を有するものを使用し、必ず重ねしろを下地のある部分で30mm以上とり、石膏ボード等で挟みつけてください。
- ダウンライトをご使用の際には「S型埋込型照明器具SB形」をご使用下さい。(一社)日本照明器具工業会規格(JIL 5002)
- 施工の際には、適切な小屋裏換気を確保して下さい。

マグ・イゾベール 株式会社 マグ・イゾベールコールセンター



0120-941-390

フリーコール受付時間 AM10:00~12:00 PM1:00~3:00 ※平日のみ



<https://www.isover.co.jp>

MAG
isover
SAINT-GOBAIN