

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグボード BM3225）は、下記の品質であることを証明します。

記

- 種類：グラスウール保温板 3 2 K及びグラスウール吸音材 3 2 K

| 項目 | 単位 | 規格 |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 密度 | kg / m ³ | 28 ~ 36 |
| 厚さ | mm | 25 + 3 - 2 |
| 幅 | mm | 1,000 + 10 - 3 |
| 長さ | mm | 2,000 + 10 - 3 |
| 平均温度70℃における 熱伝導率 | W / (m · K) | 0.046 以下 |
| 熱間収縮温度 | ℃ | 300 以上 |
| 吸音性能 | — | 0.7M* |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μg / (m ² · h) | 放散速度が5以下 (F☆☆☆☆) |

上記の規格は J I S A 9 5 0 4 : 2 0 1 7 人造鉱物繊維保温材、及び J I S A 6 3 0 1 : 2 0 1 5 吸音材料の規格に適合しています。
又、国土交通大臣認定不燃材料、NM-8605の認定を受けています。

*吸音性能0.7Mは、吸音率の値0.61~0.85を表します。

以上

