

平成26年度住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金(既築住宅における高性能建材導入促進事業)登録対象製品一覧表(マット・ボード系)

SII製品型番 *	製品名 *	断熱材の種類 *	対応商品番号	熱抵抗値 (㎡・K/W)	熱伝導率 * (W/m・K)	厚さ (mm)	サイズ (mm)	相当坪数
DMAG011GW	マグラムダ34	高性能グラスウール断熱材40K相当	LZ3405A-390	3.1	0.034	105	W390×H1,370	1.8(5.9㎡)
			LZ3405A-425	3.1	0.034	105	W425×H1,370	1.8(5.9㎡)
			LZ3412A-390	3.5	0.034	120	W390×H1,370	1.6(5.2㎡)
			LZ3412A-425	3.5	0.034	120	W425×H1,370	1.6(5.2㎡)
DMAG021GW	マグスーパーイエロー	高性能グラスウール断熱材16K相当	RZ1650L-265-CUTN	1.3	0.038	50	W265×H2,740	4.5(14.8㎡)
			RZ1650L-410-CUTN	1.3	0.038	50	W410×H2,740	5.2(17.2㎡)
			RZ1690M-425	2.4	0.038	90	W425×H2,350	2.5(8.2㎡)
			RZ1690L-425	2.4	0.038	90	W425×H2,740	3.0(9.9㎡)
			RZ1610A-805-CUTN	2.6	0.038	100	W805×H1,370	2.2(7.2㎡)
			RZ1610L-265-CUTN	2.6	0.038	100	W265×H2,740	2.5(8.2㎡)
			RZ1610L-390	2.6	0.038	100	W390×H2,740	3.0(9.9㎡)
			RZ1610L-425	2.6	0.038	100	W425×H2,740	3.0(9.9㎡)
			RZ1605L-390	2.8	0.038	105	W390×H2,740	3.0(9.9㎡)
			RZ1605L-425	2.8	0.038	105	W425×H2,740	3.0(9.9㎡)
			RZ1612L-380	3.2	0.038	120	W380×H2,740	2.6(8.6㎡)
			RZ1612L-425	3.2	0.038	120	W425×H2,740	2.6(8.6㎡)
			RZ1614A-425	3.7	0.038	140	W425×H1,370	2.2(7.2㎡)
			RZ1615A-425	4.1	0.038	155	W425×H1,370	1.7(5.6㎡)
			RY1650-910	1.3	0.038	50	W910×H22,000	6.0(19.8㎡)
RY16100-910	2.6	0.038	100	W910×H11,000	3.0(9.9㎡)			
DMAG031GW	マグスーパーイエロー	高性能グラスウール断熱材24K相当	RZ2410L-390	2.8	0.036	100	W390×H2,740	2.2(7.2㎡)
			RZ2410L-425	2.8	0.036	100	W425×H2,740	2.2(7.2㎡)
			RZ2412A-380	3.3	0.036	120	W380×H1,370	1.8(5.9㎡)
			RZ2412A-425	3.3	0.036	120	W425×H1,370	1.8(5.9㎡)
DMAG041GW	マグオランジュ	高性能グラスウール断熱材16K相当	CV1675J-390	2.0	0.038	75	W390×H2,880	5.1(16.8㎡)
			CV1675J-435	2.0	0.038	75	W435×H2,880	5.1(16.8㎡)
			CV1689M-420	2.3	0.038	89	W420×H2,360	3.2(10.5㎡)

SII製品型番 *	製品名 *	断熱材の種類 *	対応商品番号	熱抵抗値 (㎡・K/W)	熱伝導率 * (W/m・K)	厚さ (mm)	サイズ (mm)	相当坪数
DMAG041GW	マグオランジュ	高性能グラスウール断熱材16K相当	CV1690L-390	2.4	0.038	90	W390×H2,740	3.7(12.2㎡)
			CV1690L-435	2.4	0.038	90	W435×H2,740	3.7(12.2㎡)
			CV1690J-390	2.4	0.038	90	W390×H2,880	3.9(12.9㎡)
			CV1690J-435	2.4	0.038	90	W435×H2,880	3.9(12.9㎡)
			CV1690J-475	2.4	0.038	90	W475×H2,880	3.4(11.2㎡)
			CV1605L-390	2.8	0.038	105	W390×H2,740	3.0(9.9㎡)
			CV1605L-435	2.8	0.038	105	W435×H2,740	3.0(9.9㎡)
			CV1605J-390	2.8	0.038	105	W390×H2,880	3.1(10.2㎡)
			CV1605J-435	2.8	0.038	105	W435×H2,880	3.1(10.2㎡)
			CV1605J-475	2.8	0.038	105	W475×H2,880	3.0(9.9㎡)
			CV1615A-435	4.1	0.038	155	W435×H1,370	1.8(5.9㎡)
DMAG051GW	床トップ	グラスウール断熱材32K相当	UB42H-263	1.2	0.036	42	W263×H1,820	3.0(9.9㎡)
			UB42H-415	1.2	0.036	42	W415×H1,820	3.0(9.9㎡)
			UB60H-263	1.7	0.036	42	W263×H1,820	2.0(6.6㎡)
DMAG061GW	床トップ剛床	グラスウール断熱材32K相当	UB42H-805	1.2	0.036	42	W805×H1,820	3.0(9.9㎡)
			UB42H-820	1.2	0.036	42	W820×H1,820	3.0(9.9㎡)
			UB60H-805	1.7	0.036	60	W805×H1,820	2.0(6.6㎡)
			UB60H-820	1.7	0.036	60	W820×H1,820	2.0(6.6㎡)
			UB60H-895	1.7	0.036	60	W895×H1,950	2.4(7.9㎡)
			UB60H-910	1.7	0.036	60	W910×H2,000	2.4(7.9㎡)
			UB80H-805	2.2	0.036	80	W805×H1,820	2.0(6.6㎡)
			UB80H-820	2.2	0.036	80	W820×H1,820	2.0(6.6㎡)
			UB80H-895	2.2	0.036	80	W895×H1,950	2.4(7.9㎡)
			UB80H-910	2.2	0.036	80	W910×H2,000	2.4(7.9㎡)
DMAG071GW	マグロール	グラスウール断熱材24相当	RR2450-H	1.3	0.036	50	W910×H16,000	4.3(14.2㎡)
			RR24100-H	2.6	0.038	155	W910×H11,000	3.0(9.9㎡)

※地域毎に材料の各部位への導入組み合わせ等の要件規定があります。公募要項等をご確認の上、申請手続き等をお願いいたします。

※ * につきましては、一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページ上に公開されている項目となります。

平成26年度住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金(既築住宅における高性能建材導入促進事業)登録対象製品一覧表(天井吹込製品)

SII製品型番 *	製品名 *	断熱材の種類 *	対応商品番号	熱抵抗値 * ($m^2 \cdot K/W$)	熱伝導率 * ($W/m \cdot K$)	厚み * (mm)
DMAG014GB	マグブロー	天井断熱工事用吹込みグラスウール18K	LY15	2.9	0.052	150以上
DMAG024GB			LY15	4.0	0.052	210以上
DMAG034GB			LY15	4.4	0.052	230以上
DMAG044GB			LY15	4.8	0.052	250以上
DMAG054GB			LY15	5.6	0.052	290以上
DMAG064GB			LY15	5.8	0.052	300以上

※地域毎に材料の各部位への導入組み合わせ等の要件規定があります。公募要項等をご確認の上、申請手続き等をお願いいたします。

※マグブローLY15に関しましては、施工業者登録された施工業者における工事が必要となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

※ * につきましては、一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページ上に公開されている項目となります。