

年 月 日

御中

マグ・イソバー株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：MJ マット HV2450AMJ）は、下記の品質であることを証明します。

記

- 断熱材種類：グラスウール断熱材 通常品（24-38）、JIS A 9521 製品記号 GW24-38に該当

| 項目 | 単位 | 規格 |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 密度 | kg / m ³ | 24 ± 2 |
| 厚さ | mm | 50 - 0 |
| 幅 | mm | 435 +20 - 0 |
| 長さ | mm | 1,370 - 0 |
| 熱伝導率 (平均温度23±1℃) | W / (m · K) | 0.038 以下 |
| 熱抵抗 | m ² · K / W | 1.3 以上 |
| 吸音性能 | - | 0.9M* |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μg / (m ² · h) | ホルムアルデヒド放散速度が5以下 (F☆☆☆☆) |

上記の製品は J I S A 9 5 2 1 : 2 0 1 7 建築用断熱材及び J I S A 6 3 0 1 吸音材料の規格に適合しています。

J I S による表示は、「GW24-38 F☆☆☆☆ λ38 R1.3 50×435×1,370 L VC」となります。

又、国土交通大臣認定不燃材料、NM-4338の認定を受けています。

*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以上

