

年 月 日

御中

マグ・イゾベール株式会社



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：イゾベール・スタンダード IS38090L435）は、下記の品質であることを証明します。

### 記

●断熱材種類：グラスウール断熱材 高性能品（HG16-38）、JIS A 9521 区分 GWHG16-38に該当

| 項目                  | 単位                        | 規格                          |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 密度                  | kg / m <sup>3</sup>       | 16 ± 2                      |
| 厚さ                  | mm                        | 90 - 0                      |
| 幅                   | mm                        | 435 +20<br>- 0              |
| 長さ                  | mm                        | 2,740 - 0                   |
| 熱伝導率<br>(平均温度23±1℃) | W / (m · K)               | 0.038 以下                    |
| 熱抵抗                 | m <sup>2</sup> · K / W    | 2.4 以上                      |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性    | μg / (m <sup>2</sup> · h) | ホルムアルデヒド放散速度が5以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の製品は J I S A 9 5 2 1 : 2 0 1 7 建築用断熱材の規格に適合しています。

J I Sによる表示は、「GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.4 90×435×2,740 L VC」となります。

又、国土交通大臣認定不燃材料、NM-4596 (1) の認定を受けています。

以 上

