

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグロール RR24100）は、下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温板 24K 及びグラスウール吸音材 24K

項目	単位	規格
密度	kg / m ³	22～26
厚さ	mm	100 - 0
幅	mm	910 +10 - 0
長さ	mm	11,000 - 0
平均温度70℃における熱伝導率	W / (m · K)	0.049 以下
熱伝導率 (平均温度23±1℃)	W / (m · K)	0.038 以下
熱抵抗	m ² · K / W	2.6 以上
熱間収縮温度	℃	250 以上
吸音性能	—	0.9M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m ² · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格は、JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材、及び JIS A 6301 吸音材料、JIS A 9521 建築用断熱材に適合する品質です。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-3847の認定を受けています。

*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以上

MAG isover
SAINT-GOBAIN

〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地サンゴバンビル
TEL: 03-3288-6636 <http://www.isover.co.jp/>