

令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（既存住宅における断熱リフォーム支援事業）登録対象製品一覧表（マット・ボード系）

2021年5月28日
 マグ・イソバール株式会社

メーカー名 ● マグ・イソバール株式会社

製品型番 ●	製品名 ●	断熱材の種類 ●	対応商品番号	熱伝導率 (W/m・K) ●	グレード ●	熱抵抗値 (㎡・K/W)	厚さ (mm)	サイズ (mm)	相当坪数
DMAGC11GW3	イソバール・コンフォート	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	IC38050L265	0.038	D3	1.3	50	W 265 ×H 2,740	4.5 (14.8㎡)
			IC38050L410	0.038	D3	1.3	50	W 410 ×H 2,740	5.2 (17.2㎡)
			IC38089M420	0.038	D3	2.3	89	W 420 ×H 2,350	2.5 (8.2㎡)
			IC38089N420	0.038	D3	2.3	89	W 420 ×H 2,650	2.9 (9.5㎡)
			IC38090L390	0.038	D3	2.4	90	W 390 ×H 2,740	3.0 (9.9㎡)
			IC38090L425	0.038	D3	2.4	90	W 425 ×H 2,740	3.0 (9.9㎡)
			IC38105A805	0.038	D3	2.8	105	W 805 ×H 1,370	2.2 (7.2㎡)
			IC38105L265	0.038	D3	2.8	105	W 265 ×H 2,740	2.5 (8.2㎡)
			IC38105L390	0.038	D3	2.8	105	W 390 ×H 2,740	3.0 (9.9㎡)
			IC38105L425	0.038	D3	2.8	105	W 425 ×H 2,740	3.0 (9.9㎡)
			IC38120L380	0.038	D3	3.2	120	W 380 ×H 2,740	2.6 (8.6㎡)
			IC38120L425	0.038	D3	3.2	120	W 425 ×H 2,740	2.6 (8.6㎡)
			IC38140M420	0.038	D3	3.7	140	W 420 ×H 2,350	2.2 (7.2㎡)
			IC38155A425	0.038	D3	4.1	155	W 425 ×H 1,370	1.7 (5.6㎡)
			ICR38050S	0.038	D3	1.3	50	W 910 ×H 16,000	6.0 (19.8㎡)
ICR38105	0.038	D3	2.8	105	W 910 ×H 11,000	3.0 (9.9㎡)			
DMAGC21GW3	イソバール・コンフォート	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-35	IC35089M420	0.035	D3	2.5	89	W 420 ×H 2,350	2.5 (8.2㎡)
			IC35089N420	0.035	D3	2.5	89	W 420 ×H 2,650	2.9 (9.5㎡)
			IC35105L390	0.035	D3	3.0	105	W 390 ×H 2,740	2.2 (7.2㎡)
			IC35105L425	0.035	D3	3.0	105	W 425 ×H 2,740	2.2 (7.2㎡)
			IC35120L380	0.035	D3	3.4	120	W 380 ×H 2,740	1.8 (5.9㎡)
			IC35120L425	0.035	D3	3.4	120	W 425 ×H 2,740	1.8 (5.9㎡)
			IC35140M420	0.035	D3	4.0	140	W 420 ×H 2,350	1.6 (5.2㎡)
DMAGC81GW3	イソバール・コンフォート	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG28-33	IC33105A390	0.033	D3	3.2	105	W 390 ×H 1,370	1.8 (5.9㎡)
			IC33105A425	0.033	D3	3.2	105	W 425 ×H 1,370	1.8 (5.9㎡)
			IC33120A380	0.033	D3	3.6	120	W 380 ×H 1,370	1.6 (5.2㎡)
			IC33120A425	0.033	D3	3.6	120	W 425 ×H 1,370	1.6 (5.2㎡)

令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（既存住宅における断熱リフォーム支援事業）登録対象製品一覧表（マット・ボード系）

メーカー名 ● マグ・イソバール株式会社

2021年5月28日
マグ・イソバール株式会社

製品型番 ●	製品名 ●	断熱材の種類 ●	対応商品番号	熱伝導率 ● (W/m・K)	グレード ●	熱抵抗値 (m ² ・K/W)	厚さ (mm)	サイズ (mm)	相当坪数
DMAGC31GW3	イソバール・スタンダード	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	IS38075J390	0.038	D3	2.0	75	W 390 ×H 2,880	5.1 (16.8m ²)
			IS38075J435	0.038	D3	2.0	75	W 435 ×H 2,880	5.1 (16.8m ²)
			IS38089M420	0.038	D3	2.3	89	W 420 ×H 2,350	3.5 (11.5m ²)
			IS38090L390	0.038	D3	2.4	90	W 390 ×H 2,740	4.1 (13.5m ²)
			IS38090L435	0.038	D3	2.4	90	W 435 ×H 2,740	4.1 (13.5m ²)
			IS38090J390	0.038	D3	2.4	90	W 390 ×H 2,880	4.3 (14.2m ²)
			IS38090J435	0.038	D3	2.4	90	W 435 ×H 2,880	4.3 (14.2m ²)
			IS38090J475	0.038	D3	2.4	90	W 475 ×H 2,880	4.3 (14.2m ²)
			IS38105L390	0.038	D3	2.8	105	W 390 ×H 2,740	3.3 (10.9m ²)
			IS38105L435	0.038	D3	2.8	105	W 435 ×H 2,740	3.3 (10.9m ²)
			IS38105J390	0.038	D3	2.8	105	W 390 ×H 2,880	3.5 (11.5m ²)
			IS38105J435	0.038	D3	2.8	105	W 435 ×H 2,880	3.5 (11.5m ²)
			IS38105J475	0.038	D3	2.8	105	W 475 ×H 2,880	3.4 (11.2m ²)
			IS38155A435	0.038	D3	4.1	155	W 435 ×H 1,370	1.9 (6.2m ²)
DMAGC41GW3	イソバール・スタンダード	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-35	IS35105L390	0.035	D3	3.0	105	W 390 ×H 2,740	2.2 (7.2m ²)
			IS35105L435	0.035	D3	3.0	105	W 435 ×H 2,740	2.2 (7.2m ²)
			IS35105J390	0.035	D3	3.0	105	W 390 ×H 2,880	2.3 (7.6m ²)
			IS35105J435	0.035	D3	3.0	105	W 435 ×H 2,880	2.3 (7.6m ²)
DMAG051GW3	床トップ	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	UB42H263	0.036	D3	1.2	42	W 263 ×H 1,820	3.0 (9.9m ²)
			UB42H415	0.036	D3	1.2	42	W 415 ×H 1,820	3.0 (9.9m ²)
			UB60H263	0.036	D3	1.7	60	W 263 ×H 1,820	2.0 (6.6m ²)
			UB80H263910	0.036	D3	2.2	80	W 263 ×H 910	2.0 (6.6m ²)
			UB80H415910	0.036	D3	2.2	80	W 415 ×H 910	2.0 (6.6m ²)

令和3年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（既存住宅における断熱リフォーム支援事業）登録対象製品一覧表（マット・ボード系）

2021年5月28日

マグ・イソパール株式会社

メーカー名 ● マグ・イソパール株式会社

製品型番 ●	製品名 ●	断熱材の種類 ●	対応商品番号	熱伝導率 ● (W/m・K)	グレード ●	熱抵抗値 (㎡・K/W)	厚さ (mm)	サイズ (mm)	相当坪数
DMAG061GW3	床トップ剛床	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	UB42H805	0.036	D3	1.2	42	W 805 ×H 1,820	3.0 (9.9㎡)
			UB42H820	0.036	D3	1.2	42	W 820 ×H 1,820	3.0 (9.9㎡)
			UB60H805	0.036	D3	1.7	60	W 805 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			UB60H820	0.036	D3	1.7	60	W 820 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			UB60H895	0.036	D3	1.7	60	W 895 ×H 1,950	2.4 (7.9㎡)
			UB60H910	0.036	D3	1.7	60	W 910 ×H 2,000	2.4 (7.9㎡)
			UB80H4P805	0.036	D3	2.2	80	W 805 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			UB80H4P820	0.036	D3	2.2	80	W 820 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			UB80H4P895	0.036	D3	2.2	80	W 895 ×H 1,950	2.4 (7.9㎡)
			UB80H4P910	0.036	D3	2.2	80	W 910 ×H 2,000	2.4 (7.9㎡)
			UB80H805S	0.036	D3	2.2	80	W 805 ×H 805	1.5 (4.9㎡)
			UB80H820S	0.036	D3	2.2	80	W 820 ×H 820	1.5 (4.9㎡)
DMAGC61GW3	床トップ120	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	UB120H805S	0.036	D3	3.3	120	W 805 ×H 805	1.0 (3.3㎡)
			UB120H820S	0.036	D3	3.3	120	W 820 ×H 820	1.0 (3.3㎡)
DMAGC51GW3	付加断ボード	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG32-35	FDB35045	0.035	D3	1.3	45	W 410 ×H 1,820	2.5 (8.2㎡)
			FDB35060	0.035	D3	1.7	60	W 410 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
DMAGB21GW3	床リノベ	グラスウール断熱材 高性能品 GWHG16-38	YR050P260	0.038	D3	1.3	50	W 260 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			YR050P415	0.038	D3	1.3	50	W 415 ×H 1,820	2.0 (6.6㎡)
			YR100P820	0.038	D3	2.6	100	W 820 ×H 910	2.0 (6.6㎡)
DMAGB31GW3	床リノベ	グラスウール断熱材 通常品 GW32-36	YR060B805	0.036	D3	1.7	60	W 805 ×H 910	2.0 (6.6㎡)
			YR060B820	0.036	D3	1.7	60	W 820 ×H 910	2.0 (6.6㎡)
DMAG071GW3	マグロール	グラスウール断熱材 通常品 GW24-38	RR2450	0.038	D3	1.3	50	W 910 ×H 16,000	4.3(14.5㎡)
			RR24100	0.038	D3	2.6	100	W 910 ×H 11,000	3.0 (10.0㎡)

※ 地域毎に材料の各部位への導入組み合わせ等の要件規定があります。公募要項等をご確認の上、申請手続き等をお願いいたします。

※ グレード（λ値：熱伝導率 による設定） [D1：0.022以下、D2：0.023～0.032、D3：0.033～0.41 D4：0.042以上]

※ 「●」の印につきましては、公益財団法人北海道環境財団のホームページ上に公開されている項目となります。